

CENTRALNA MERILNA POSTAJA SANITAR

Z merilnimi progami za 2-6 sanitarnih vodomeroev Allmess (npr. EVK ali EVW 3/110+m (Qn1,5 m³/h DN15)).

Z enim horizontalnim razdelilcem (topla ALI hladna voda).

Opis	Število ogrevalnih krogov	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Št. artikla
ZMS-2LN110	2	300	610	110...160	51-2010
ZMS-3LN110	3	400	610	110...160	51-3010
ZMS-4LN110	4	500	610	110...160	51-4010
ZMS-5LN110	5	610	610	110...160	51-5010
ZMS-6LN110	6	750	610	110...160	51-6010



Z dvema horizontalnima razdelilcema (topla IN hladna voda).

Opis	Število ogrevalnih krogov	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Št. artikla
ZMS-2/2LN110	2 x 2	500	610	110...160	51-2210
ZMS-3/3LN110	2 x 3	750	610	110...160	51-3310
ZMS-4/4LN110	2 x 4	915	610	110...160	51-4410
ZMS-5/5LN110	2 x 5	1200	610	110...160	51-5510



Tehnični opis

Omarica je pripravljena za priključitev nadometnih vodomeroev Allmess EVK ali EVW 3/100 +m (Qn1,5 m³/h DN15) za toplo ali hladno vodo, predinstalirana in preizkušena na tesnost, s protišumno izvedbo nosilcev. Zunanji okvir je po globini nastavljen (globina omarice od 110 do 160mm), vrata omarice so izvedena s ključavnico na izvijač (opcija ključavnica na ključ). Podometni okvir je pocinkan, zunanji okvir in vrata so prevlečena z umetno maso RAL 9016 (čista bela). Dobava v zaščitnem kartonu, brez vodomeroev.

Oprema

Primar: mesing razdelilec DN25, kroglični ventil DN20 (DVGW) z ločljivimi spojnicami (1 ali 2 kompleta).

Sekundar: vgrajeni vmesni kosi DN20 x 110mm z ločljivimi spojnicami pred in za vmesnim kosom ter s krogličnimi ventili DN20.

Priključki

Primar: horizontalno DN20 NN (standardno priključek z leve, opcija priključek z desne).

Sekundar: od spodaj DN20 NN.

Opombe

Možna je dobava omarice v izvedbi za nadometno montažo in v izvedbi z nogami za nastavitev višine!

Možna je dobava omaric za sanitarne vodomere večje dimenzije EVK ali EVW 5/130 +m (Qn2,5 m³/h DN20).

Po naročilu je možna dobava omaric z ohišji za sistem vodomeroev MK (princip merjenja z izmenljivimi merilnimi vložki)!

NN - notranji navoj

ZN - zunanji navoj

