

MERILNA POSTAJA SANITAR

Z merilnimi progami za 1-4 sanitarne vodomere Allmess. Za vodomere dimenzije DN15 (L=110mm).

Opis	Število ogrevalnih krogov	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Št. artikla
MS-1LN110	1	280	280	90...140	411-0000
MS-2LN110	2	280	280	90...140	411-0002
MS-3LN110	3	380	380	90...140	421-0004
MS-4LN110	4	380	380	90...140	421-0006

Za vodomere dimenzije DN20 (L=130mm).

Opis	Število ogrevalnih krogov	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Št. artikla
MS-1LN130	1	380	380	90...140	411-0000-130
MS-2LN130	2	380	380	90...140	411-0002-130
MS-3LN130	3	380	380	90...140	421-0004-130
MS-4LN130	4	380	380	90...140	421-0006-130

Tehnični opis

Omarica je pripravljena za priključitev nadometnih vodomeroev Allmess EVK ali EVW 3/110+m Qn 1,5m³/h DN15 (ali 5/130+m Qn 2,5m³/h DN20) za toplo ali hladno vodo, predinstalirana in preizkušena na tesnost, s protišumno izvedbo nosilcev. Zunanji okvir je po globini nastavljen (globina omarice od 90 do 140mm), vrata omarice so izvedena s ključavnico na izvijač (opcija ključavnica na ključ). Podometni okvir je pocinkan, zunanji okvir in vrata so prevlečena z umetno maso RAL 9016 (čista bela). Dobava v zaščitnem kartonu, brez vodomeroev.

Oprema omaric za vodomere DN15

Vgrajeni vmesni kosi DN20 x 110mm z ločljivimi spojnici pred in za vmesnim kosom ter s krogličnimi ventili DN20 pred in za vmesnim kosom.

Oprema omaric za vodomere DN20

Vgrajeni vmesni kosi DN25 x 130mm z ločljivimi spojnici pred in za vmesnim kosom ter s krogličnimi ventili DN25 pred in za vmesnim kosom.

Priključki

- omarice za vodomere DN15 : DN20 NN.
- omarice za vodomere DN20 : DN25 NN.
- opcija tudi 22 mm "Lot-press" priključek za press priključek

Opombe

Možna je dobava omarice v izvedbi za nadometno montažo! Po naročilu je možna dobava omaric z vgrajenimi ohišji za sistem vodomeroev MK (princip merjenja z izmenljivimi merilnimi vložki)!

NN - notranji navoj

ZN - zunanji navoj

