

## MERILNA POSTAJA SANITAR - MINI

Z merilnimi progami za 1-3 sanitarne vodomere Allmess (za vodomere dimenzije DN15 L=110mm).

Opis	Število ogrevalnih krogov	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Št. artikla
MSM-1LN110	1	220	220	90...140	401-0000
MSM-2LN110	2	220	220	90...140	401-0002
MSM-3LN110	3	280	220	90...140	401-0003

### Tehnični opis

Omarica je pripravljena za priključitev nadometnih vodomeroev Allmess EVK ali EVW 3/110+m (Qn1,5 m<sup>3</sup>/h DN15) za toplo ali hladno vodo, predinstalirana in preizkušena na tesnost, s protišumno izvedbo nosilcev. Zunanji okvir je po globini nastavljen (globina omarice od 90 do 140mm), vrata omarice so izvedena s ključavnico na izvijač (opcija ključavnica na ključ). Podometni okvir je pocinkan, zunanji okvir in vrata so prevlečena z umetno maso RAL 9016 (čista bela). Dobava v zaščitnem kartonu, brez vodomeroev.

### Oprema omaric

Vgrajeni vmesni kosi DN20 x 110mm z ločljivimi spojnicami pred in za vmesnim kosom, ter s krogličnim ventilom DN20 pred vmesnim kosom.

### Priključki

DN20 NN.

### Opombe

Po naročilu je možna dobava omaric z vgrajenimi ohišji za sistem vodomeroev MK (princip merjenja z izmenljivimi merilnimi vložki)!

