


## UP-FIX-PLUS PODOMETNI MODULI

Za vgradnjo enega ali dveh podometnih vodomeroev Allmess - MK (sistem izmenljivega merilnega vložka).

Za vgradnjo vodomeroev DN15 Qn1,5 m<sup>3</sup>/h.

Opis	Število ogrevalnih krogov	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Št. artikla
UP-fix-plus UNO	1	140	290	70	3846-6501
UP-fix-plus DUO	2	290	290	70	3846-6503

Ročaji podometnih ventilov:

Opis	Fotografija	Globina mm	Št. artikla
FMS-K - trikotni ročaj za hladno in toplo vodo		0...28	4163-4201
FMS-A (k) - akrilni ročaj za hladno vodo		0...28	4162-4206-K
FMS-A (w) - akrilni ročaj za toplo vodo		0...28	4162-4206-W
FMS-M - akrilni ročaj za hladno in toplo vodo		0...28	4162-4210
FMS-BHM - ventilski zaključek		0...28	38464151
ORAS - ventilski zaključek		0...28	95112310

### Tehnični opis

Lahka konstrukcija za podometno vgradnjo s polistirol ohišjem za optimalno montažo podometnih vodomeroev in podometnih ventilov. Pripravljeno za priklop z 1 ali 2 vodomernimi progami s podometnimi ventili in ohišji vodomeroev EAT, za podometne vodomere DN15 Qn1,5 m<sup>3</sup>/h, v celoti predmontirano s preizkusom tesnosti, zvočno in toplotno izolirano. Ohišja ventilov in vodomeroev so zaščiteni s pokrovom, ki ščiti pred poškodbami pri vgradnji, dobavljeno z montažnimi kotniki, brez vodomeroev!

### Priključki

DN20 NN (opcija tudi 22mm "Lot-press" priključek za spajkanje ali press priključek).

### Opomba

Možna je dobava UP-fix-plus DUO podometnega modula v izvedbi s prekrivnim pokrovom.

