

Predmontirane omarice

Predmontirane omarice, ki so ob kvalitetni notranji instalaciji že pripravljene na vgradnjo, tudi z zunanjim izgledom pripomorejo k tehnično ustrežni in lični končni podobi objekta. Vse predmontirane omarice, ki jih je moč naročiti v različnih izvedbah, kot npr. sanitar, sanitar + ogrevanje, razdelilne postaje, merilne postaje... so predpripravljene za vgradnjo vodomero, merilnikov toplotne energije, ventilov, razdelilcev, črpalk in ostale pripadajoče opreme.

Omarice so predpripravljene za priključitev in preizkušene na tesnost. Možno jih je dobiti v podometni in nadometni izvedbi, v primeru izbire omarice z nogami so le-te nastavljive po višini, možna pa je tudi vgradnja omaric brez nog.

Vse omarice je možno po predhodnem naročilu dobaviti s ključavnico ali v primeru radijskega odčitavanja s plastičnim pokrovom, ki prepušča radijski signal. Ob morebitni potrebi po prozornem okencu na pokrovu omarice, ki omogoča odčitavanje brez odpiranja omarice, je tudi to možno dobaviti po predhodnem naročilu.

Poleg zgoraj omenjenih predpripravljenih omaric je možno naročiti tudi prazne omarice, ki so lahko tako kot vse ostale omarice pocinkane in prevlečene z RAL9016 plastično prevleko.

Poleg praznih omaric pa je možno dobiti tudi samo revizijske pokrove. Le-ti so lahko pocinkani, prevlečeni z RAL 9016 plastično prevleko, v izvedbi iz legiranega jekla ali že prej omenjeni z možnostjo radijskega odčitavanja.

MERILNA POSTAJA SANITAR

Z merilnimi progami za 1-4 sanitarne vodomere Allmess. Za vodomere dimenzije DN15 (L=110mm).

Opis	Število vodomero	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Št. artikla
MS-1LN110	1	280	280	90...140	4251795202025
MS-2LN110	2	280	280	90...140	4251795202032
MS-3LN110	3	380	380	90...140	4251795202049
MS-4LN110	4	380	380	90...140	4251795202056



Za vodomere dimenzije DN20 (L=130mm).

Opis	Število vodomero	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Št. artikla
MS-1LN130	1	380	380	90...140	-
MS-2LN130	2	380	380	90...140	-
MS-3LN130	3	380	380	90...140	-
MS-4LN130	4	380	380	90...140	-



Tehnični opis

Omarica je pripravljena za priključitev nadometnih vodomero Allmess EVK ali EVW 3/110+m $Q_3=2,5\text{m}^3/\text{h}$ DN15 (ali 5/130+m $Q_3=4,0\text{m}^3/\text{h}$ DN20) za toplo ali hladno vodo, predinstalirana in preizkušena na tesnost, s protišumno izvedbo nosilcev. Zunanji okvir je po globini nastavljen (globina omarice od 90 do 140mm), vrata omarice so izvedena s ključavnico na izvijač (opcija ključavnica na ključ). Podometni okvir je pocinkan, zunanji okvir in vrata so prevlečena z umetno maso RAL 9016 (čista bela). Dobava v zaščitnem kartonu, brez vodomero.



Oprema omaric za vodomere DN15

Vgrajeni vmesni kosi DN20 x 110mm z ločljivimi spojnicami pred in za vmesnim kosom ter s krogličnimi ventili DN20 pred in za vmesnim kosom.

Oprema omaric za vodomere DN20

Vgrajeni vmesni kosi DN25 x 130mm z ločljivimi spojnicami pred in za vmesnim kosom ter s krogličnimi ventili DN25 pred in za vmesnim kosom.



Priključki

- omarice za vodomere DN15 : DN20 NN.
- omarice za vodomere DN20 : DN25 NN.
- opcija tudi 22 mm "Lot-press" priključek za press priključek

Opombe

Možna je dobava omarice v izvedbi za nadometno montažo! Po naročilu je možna dobava omaric z vgrajenimi ohišji za sistem vodomero MK (princip merjenja z izmenljivimi merilnimi vložki)!

NN - notranji navoj

ZN - zunanji navoj