

UP-FIX-PLUS PODOMETNI MODULI

Za vgradnjo enega ali dveh podometnih vodomeroev Allmess - MK (sistem izmenljivega merilnega vložka).

Za vgradnjo vodomeroev DN15 Q₃=2,5 m³/h.

| Opis | Število vodomeroev | Širina mm | Višina mm | Globina mm | Št. artikla |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| UP-fix-plus UNO | 1 | 140 | 290 | 70 | 4251795200014 |
| UP-fix-plus DUO | 2 | 290 | 290 | 70 | 4251795200052 |

Ročaji podometnih ventilov:

| Opis | Fotografija | Globina mm | Št. artikla |
|--|---|------------|---------------|
| FMS-A (k) - akrilni ročaj za hladno vodo |  | 0...28 | 4251795201011 |
| FMS-A (w) - akrilni ročaj za toplo vodo |  | 0...28 | 4251795201028 |
| FMS-K - trikotni ročaj za hladno in toplo vodo |  | 0...28 | 4251795200960 |
| FMS-MD - mesing ročaj za hladno in toplo vodo |  | 0...28 | 4251795200946 |
| ORAS - ventilski zaključek |  | 0...28 | 95112310 |

Tehnični opis

Lahka konstrukcija za podometno vgradnjo s polistirol ohišjem za optimalno montažo podometnih vodomeroev in podometnih ventilov. Pripravljeno za priklop z 1 ali 2 vodomernimi progami s podometnimi ventili in ohišji vodomeroev EAT za podometne vodomere DN15 Q₃=2,5 m³/h, v celoti predmontirano s preizkusom tesnosti, zvočno in toplotno izolirano. Ohišja ventilov in vodomeroev so zaščiteni s pokrovom, ki ščiti pred poškodbami pri vgradnji, dobavljeno z montažnimi kotniki, brez vodomeroev!

Priključki

DN20 NN (opcija tudi 22mm "Lot-press" priključek za spajkanje ali press priključek).

Opomba

Možna je dobava UP-fix-plus DUO podometnega modula v izvedbi s prekrivnim pokrovom.

