

## Predmontirane omarice

Predmontirane omarice, ki so ob kvalitetni notranji instalaciji že pripravljene na vgradnjo, tudi z zunanjim izgledom pripomorejo k tehnično ustrezni in lični končni podobi objekta. Vse predmontirane omarice, ki jih je moč naročiti v različnih izvedbah, kot npr. sanitarni, sanitarni + ogrevanje, razdelilne postaje, merilne postaje... so predpripravljene za vgradnjo vodomero, merilnikov toplotne energije, ventilov, razdelilcev, črpalk in ostale pripadajoče opreme.

Omarice so predpripravljene za priključitev in preizkušene na tesnost. Možno jih je dobiti v podometni in nadometni izvedbi, v primeru izbire omarice z nogami so le-te nastavljive po višini, možna pa je tudi vgradnja omaric brez nog.

Vse omarice je možno po predhodnem naročilu dobaviti s cilindrično ključavnico na ključ. Možnost dobave s plastičnimi vratci, ki omogočajo radijsko odčitavanje števec ali z vratci, ki so prepripravljena za vgradnjo keramične ploščice do debeline 8 mm.

Poleg zgoraj omenjenih predpripravljenih omaric je možno naročiti tudi prazne omarice in revizijske pokrove, ki so lahko, tako kot vse ostale omarice, pocinkane in prevlečene z RAL9016 plastično prevleko.



## MERILNA POSTAJA SANITAR

Z merilnimi progami za 1-4 sanitarne vodomere Itron (DN15, L=110 mm).

Opis	Število vodomero	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Št. artikla
MS-1LN110	1	280	280	90...140	4251795202025
MS-2LN110	2	280	280	90...140	4251795202032
MS-3LN110	3	380	380	90...140	4251795202049
MS-4LN110	4	380	380	90...140	4251795202056



Za vodomere dimenzije DN20, L=130 mm.

Opis	Število vodomero	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Št. artikla
MS-1LN130	1	380	380	90...140	-
MS-2LN130	2	380	380	90...140	-
MS-3LN130	3	380	380	90...140	-
MS-4LN130	4	380	380	90...140	-

### Tehnični opis

Omarica je pripravljena za priključitev sanitarnih nadometnih vodomero Itron  $Q_3=2,5\text{m}^3/\text{h}$  DN15 ali  $Q_3=4,0\text{m}^3/\text{h}$  DN20 za toplo ali hladno vodo, predinstalirana in preizkušena na tesnost, s protišumno izvedbo nosilcev. Zunanji okvir je po globini nastavljen (od 90 do 140 mm), osnovna vrata omarice so izvedena s ključavnico na izvijač.

Podometni okvir je pocinkan, zunanji okvir in vrata so prevlečena z umetno maso RAL 9016 (čista bela).

Dobava v zaščitnem kartonu, brez vodomero.

**Pomembno:** Plastični vmesni kosi, ki so v predpripravljenih omaricah vgrajeni na mestu vodomero za pitno vodo, se lahko uporabljajo največ 10 let.

### Oprema omaric za vodomere DN15

Vgrajeni vmesni kosi DN20 x 110mm z ločljivimi spojnicami pred in za vmesnim kosom ter s krogličnimi ventili DN20 pred in za vmesnim kosom. Priključek: DN20 notranji navoj.

### Oprema omaric za vodomere DN20

Vgrajeni vmesni kosi DN25 x 130mm z ločljivimi spojnicami pred in za vmesnim kosom ter s krogličnimi ventili DN25 pred in za vmesnim kosom. Priključek: DN25 notranji navoj.