


UP-fix Clever easy PODOMETNI MODULI

Za vgradnjo enega ali dveh podometnih vodomeroev (sistem izmenljivega merilnega vložka MK).

Za vgradnjo vodomernih merilnih vložkov DN15 Q₃=2,5 m³/h.

Opis	Število vodomeroev	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Št. artikla
UP-fix Clever easy UNO	1	140	290	70	4251795229428
UP-fix Clever easy DUO	2	290	290	70	4251795229459

Ročaji podometnih ventilov:

Opis	Fotografija	Globina mm	Št. artikla
FMS-A (k) - akrilni ročaj za hladno vodo		0...28	4251795201011
FMS-A (w) - akrilni ročaj za toplo vodo		0...28	4251795201028
FMS-K - trikotni ročaj za hladno in toplo vodo		0...28	4251795200960
FMS-MD - mesing ročaj za hladno in toplo vodo		0...28	4251795200946
ORAS - ventilski zaključek		0...28	95112310

Tehnični opis

Lahka konstrukcija za podometno vgradnjo s polistirol ohišjem za optimalno montažo podometnih vodomeroev in podometnih ventilov. Pripravljeno za priklop z 1 ali 2 vodomernimi progami s podometnimi ventili in ohišji vodomeroev EAT, za podometne vodomere DN15 Q₃=2,5 m³/h, v celoti predmontirano s preizkusom tesnosti, zvočno in toplotno izolirano. Zaščita proti puščanju vodomeroev.

Ohišja ventilov in vodomeroev so zaščiteni s pokrovom, ki ščiti pred poškodbami pri vgradnji, dobavljeno z montažnimi kotniki, brez vodomeroev!

Priključki: DN20 NN

