

MERILNA POSTAJA ZA OGREVANJE

Z vmesnim kosom za toplotni števec in razdelilcem za 1 ali 2 ogrevalna kroga.

Opcija: možnost dodatne proge za 1 ali 2 sanitarna vodomera.

S horizontalnim primarnim priključkom:

Opis	Število ogrevalnih krogov	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Št. artikla
MS-UNI-1-H	1	280	280	90...140	4251795203190
MS-UNI-2-H	2	380	380	90...140	4251795203206

S primarnim priključkom od spodaj:

Opis	Število ogrevalnih krogov	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Št. artikla
MS-UNI-1-U	1	380	380	90...140	4251795203213
MS-UNI-2-U	2	380	380	90...140	4251795203220

Prehodna izvedba (primarni in sekundarni priključki horizontalno):

Opis	Število ogrevalnih krogov	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Št. artikla
MS-UNI-D	1	280	280	90...140	4251795203275

Tehnični opis

Omarica je pripravljena za priključitev, predinstalirana in preizkušena na tesnost, s protišumno izvedbo nosilcev. Zunanji okvir je po globini nastavljen (od 90 do 140 mm), osnovna vrata omarice so izvedena s ključavnico na izvijač. Podometni okvir je pocinkan, zunanji okvir in vrata so prevlečena z umetno maso RAL 9016 (čista bela). Dobava v zaščitnem kartonu, brez toplotnih števecov (in vodomerov).

Pomembno: Plastični vmesni kosi, ki so v predpripravljenih omaricah vgrajeni na mestu vodomerov za pitno vodo, se lahko uporabljajo največ 10 let.

Oprema

Dovod: kombinirana izpustno-polnilna-odzračevalna pipa, DN20 krogelni ventil, ločljive spojnice in že vgrajena potopna tulka za Itron toplotni števec.

Povratek: ročni odzračevalnik, vgrajen vmesni kos za vgradnjo kompaktnega toplotnega števca Itron ($q_p=1,5 \text{ m}^3/\text{h}$), z ločljivimi spojnici pred in za ohišjem ter s krogličnimi ventili DN20 pred in za ohišjem (prehodna izvedba brez odzračevalnikov in izpustno-polnilne pipe).

Priključki

Primar: horizontalno ali od spodaj DN20 NN (standardno priključek z desne, opcija priključek z leve).

Sekundar: od spodaj DN20 ZN Euro-konus (razen prehodna izvedba: DN20 NN horizontalno).

Opomba: Možna je dobava omarice v izvedbi za nadometno montažo in v izvedbi z nogami za nastavitev višine!

