

RAZDELILNA POSTAJA SANITAR

Z merilno progo za sanitarni vodomer Itron $Q_3=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, DN15 in enim ali dvema razdelilcema za 2 do 6 priključkov.

Z enim horizontalnim razdelilcem (topla ali hladna voda).

Opis	Število krogov	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Št. artikla
SV-2-LN110-H	2	380	380	90...140	4251795202773
SV-3-LN110-H	3	450	380	90...140	4251795202810
SV-4-LN110-H	4	450	380	90...140	4251795202858
SV-5-LN110-H	5	530	380	90...140	4251795202896
SV-6-LN110-H	6	610	380	90...140	4251795202933

Z dvema horizontalnima razdelilcema (topla in hladna voda).

Opis	Število razdelilcev x število krogov	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Št. artikla
SV-2/2-LN110-H	2 x 2	380	380	90...140	4251795202780
SV-3/3-LN110-H	2 x 3	450	380	90...140	4251795202827
SV-4/4-LN110-H	2 x 4	450	380	90...140	4251795202865
SV-5/5-LN110-H	2 x 5	530	380	90...140	4251795202902
SV-6/6-LN110-H	2 x 6	610	380	90...140	4251795202940



Tehnični opis

Omarica je pripravljena za priključitev, predinstalirana in preizkušena na tesnost, s protišumno izvedbo nosilcev. Zunanji okvir je po globini nastavljen (od 90 do 140 mm), osnovna vrata omarice so izvedena s ključavnico na izvijač. Podometni okvir je pocinkan, zunanji okvir in vrata so prevlečena z umetno maso RAL 9016 (čista bela).

Dobava v zaščitnem kartonu, brez vodomerov.

Pomembno: Plastični vmesni kosi, ki so v predpripravljenih omaricah vgrajeni na mestu vodomerov za pitno vodo, se lahko uporabljajo največ 10 let.

Oprema

Kroglični ventil DN20, vmesni kos DN20 x 110mm z ločljivimi spojnicami pred in za vmesnim kosom, mesing razdelilec DN20 (vse skupaj 1 ali 2 kompleta).

Priključki

Primar: horizontalno DN20 NN (standardno z leve, opcija priključek z desne).

Sekundar: od spodaj DN20 ZN Euro-konus.

Opombe

Možna je dobava omaric v izvedbi za nadometno montažo in v izvedbi z nogami za nastavitev višine!

Možna je dobava opisanih razdelilnih sistemov brez omaric!