

CENTRALNA MERILNA POSTAJA SANITAR

Z merilnimi progami za 2-4 sanitarnih vodomero vodomere Itron (DN15, L=110mm).

Z enim horizontalnim razdelilcem (topla **ali** hladna voda).

Opis	Število merilnih prog	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Št. artikla
ZMS-2LN110	2	300	610	110...160	4251795202339
ZMS-3LN110	3	400	610	110...160	4251795202346
ZMS-4LN110	4	500	610	110...160	4251795202353

Z dvema horizontalnima razdelilcema (topla **in** hladna voda).

Opis	Število razdelilcev / število merilnih prog	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Št. artikla
ZMS-2/2LN110	2 x 2	500	610	110...160	4251795202360
ZMS-3/3LN110	2 x 3	750	610	110...160	4251795202377
ZMS-4/4LN110	2 x 4	915	610	110...160	4251795202384



Tehnični opis

Omarica je pripravljena za priključitev sanitarnih nadometnih vodomero Itron $Q_3=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, DN15 za toplo ali hladno vodo, predinstalirana in preizkušena na tesnost, s protišumno izvedbo nosilcev. Zunanji okvir je po globini nastavljiv (od 110 do 160 mm), osnovna vrata omarice so izvedena s ključavnico na izvijač. Podometni okvir je pocinkan, zunanji okvir in vrata so prevlečena z umetno maso RAL 9016 (čista bela). Dobava v zaščitnem kartonu, brez vodomero.

Pomembno: Plastični vmesni kosi, ki so v predpripravljenih omaricah vgrajeni na mestu vodomero za pitno vodo, se lahko uporabljajo največ 10 let.

Oprema

Primar: mesing razdelilec DN25, kroglični ventil DN20 (DVGW) z ločljivimi spojnici (1 ali 2 kompleta).

Sekundar: vgrajeni vmesni kosi DN20 x 110 mm z ločljivimi spojnici pred in za vmesnim kosom ter s krogličnimi ventili DN20.

Priključki

Primar: horizontalno DN20 NN (standardno priključek z leve, opcija priključek z desne).

Sekundar: od spodaj DN20 NN