

## CENTRALNA MERILNA POSTAJA ZA OGREVANJE

z merilnimi progami z vmesnimi kosi za 2-4\* toplotnih števecv Itron Integral-V UltraMaXX qp=1,5 m<sup>3</sup>/h

Opis	Število toplotnih števecv	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Št. artikla
ZM-2UNI	2	500	610	110...160	4251795221743
ZM-3UNI	3	610	610	110...160	4251795219955
ZM-4UNI*	4	750	610	110...160	4251795219962

\*Za več merilnih prog po povpraševanju. Po povpraševanju možen nakup razdelilnih postaj brez omaric!

### Tehnični opis

Omarica je pripravljena za priključitev, predinstalirana in preizkušena na tesnost, s protišumno izvedbo nosilcev. Zunanji okvir je po globini nastavljen (od 110 do 160 mm), osnovna vrata omarice so izvedena s ključavnico na izvijač. Podometni okvir je pocinkan, zunanji okvir in vrata so prevlečena z umetno maso RAL 9016 (čista bela). Dobava v zaščitnem kartonu, brez merilnih vložkov.

### Oprema

**Dovod in povratek:** mesing razdelilec DN25, po en krogljčni ventil DN25 z ločljivimi spojnicami, ročni odzračevalnik in praznilno-polnilna pipa.

**Dovod:** regulacijski ventili, ločljive spojnice in že vgrajene potopne tulke za Itron toplotne števecv.

**Povratek:** vgrajeni vmesni kosi za vgradnjo kompaktnega toplotnega števecv Itron Integral-V UltraMaXX (qp=1,5 m<sup>3</sup>/h), z ločljivimi spojnicami pred in za ohišjem ter s krogljčnimi ventili DN20 na vsaki progji.

### Priključki

**Primar - dovod in povratek:** horizontalno DN25 NN (standardno priključek z leve, opcija priključek z desne).

**Sekundar - dovod:** od spodaj, iz dovodnega razdelilca DN20 NN.

**Sekundar - povratek:** od spodaj, v povratni razdelilec DN20 NN.

### Opombe

- Možna je dobava omarice v izvedbi za nadometno montažo in v izvedbi z nogami za nastavitev višine!
- V ponudbi imamo tudi centralne merilne postaje za vgradnjo ultrazvočnih merilnikov toplotne energije Itron CF-Echo II!

