

## ETAŽNA RAZDELILNA POSTAJA ZA OGREVANJE

Z vmesnim kosom za toplotni števec Itron in razdelilcem za 2 do 12 ogrevalnih krogov.



### S horizontalnim primarnim priključkom

Opis	Število ogrevalnih krogov	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Št. artikla
EV-UNI-2-H-E	2	500	730	90...110	4251795204869
EV-UNI-3-H-E	3	500	730	90...110	4251795204876
EV-UNI-4-H-E	4	610	730	90...110	4251795204883
EV-UNI-5-H-E	5	610	730	90...110	4251795204890
EV-UNI-6-H-E	6	750	730	90...110	4251795204906
EV-UNI-7-H-E	7	750	730	90...110	4251795204913
EV-UNI-8-H-E	8	750	730	90...110	4251795204920
EV-UNI-9-H-E	9	915	730	90...110	4251795204937
EV-UNI-10-H-E	10	915	730	90...110	4251795204944
EV-UNI-11-H-E	11	915	730	90...110	4251795204951
EV-UNI-12-H-E	12	1050	730	90...110	4251795204968



### Tehnični opis

Omarica je pripravljena za priključitev, predinstalirana in preizkušena na tesnost, s protišumno izvedbo nosilcev. Zunanji okvir je po globini nastavljen (od 90 do 110 mm), osnovna vrata omarice so izvedena s ključavnico na izvijač. Podometni okvir je pocinkan, zunanji okvir in vrata so prevlečena z umetno maso RAL 9016 (čista bela). Dobava v zaščitnem kartonu, brez toplotnih števecov.

### Oprema

**Dovod in povratek:** mesing razdelilec DN25, ročni odzračevalnik in praznilno-polnilna pipa.

**Dovod:** kroglični ventil DN20, ločljive spojnice in že vgrajena potopna tulka za Itron toplotni števec.

**Povratek:** vgrajen vmesni kos za vgradnjo kompaktnega toplotnega števca Itron ( $q_p=1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ ), z ločljivimi spojnici pred in za ohišjem ter s krogličnima ventiloma DN20 pred in za ohišjem.

### Priključki

**Primar:** horizontalno DN20 NN (standardno z leve, opcija priključek z desne).

- Na voljo so tudi vse izvedbe s primarnim priključkom od spodaj (glej sliko)!

**Sekundar:** od spodaj, iz razdelilca / zbiralnika DN20 ZN Euro-konus.

### Opombe

- Možna je dobava omaric v izvedbi za nadometno montažo in v izvedbi z nogami za nastavitev višine!
- Možna je dobava opisanih razdelilnih sistemov brez omaric!
- Razdelilce je možno dobaviti z zapornimi regulirnimi ventili in termostatskimi ventili (lahko opremljenimi z električnimi nastavitvenimi pogoni) - posebej primerno za razdelilne postaje za talno ogrevanje!
- Možno je tudi dobaviti razdelilce z merilniki trenutnega pretoka (topmeter)!

### OSTALA OPREMA

V ceniku smo vam predstavili najpogosteje zahtevane produkte iz programa predmontiranih omaric **Wittigsthal**.

Poleg navedenih produktov vam lahko ponudimo še:

- prazne omarice v skoraj 30 različnih dimenzijah,
- revizijske pokrove iz več različnih materialov,
- regulacijske omarice in sisteme,
- na podlagi povpraševanja pa vam lahko pripravimo tudi rešitev prilagojeno konkretnemu objektu, ki je ni v standardni ponudbi!