


ETAŽNA RAZDELILNA POSTAJA ZA OGREVANJE

Z vmesnim kosom za toplotni števec Allmess in razdelilcem za 2 do 12 ogrevalnih krogov.

S horizontalnim primarnim priključkom

Opis	Število ogrevalnih krogov	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Št. artikla
EV-UNI-2-H-E	2	500	730	90...110	384291-6020
EV-UNI-3-H-E	3	500	730	90...110	384291-6030
EV-UNI-4-H-E	4	610	730	90...110	384291-6040
EV-UNI-5-H-E	5	610	730	90...110	384291-6050
EV-UNI-6-H-E	6	750	730	90...110	384291-6060
EV-UNI-7-H-E	7	750	730	90...110	384291-6070
EV-UNI-8-H-E	8	750	730	90...110	384291-6080
EV-UNI-9-H-E	9	915	730	90...110	384291-6090
EV-UNI-10-H-E	10	915	730	90...110	384291-6100
EV-UNI-11-H-E	11	915	730	90...110	384291-6110
EV-UNI-12-H-E	12	1050	730	90...110	384291-6120



Tehnični opis

Omarica je pripravljena za priključitev, predinstalirana in preizkušena na tesnost, s protišumno izvedbo nosilcev. Zunanji okvir je po globini nastavljen (globina omarice od 90 do 110mm), vrata omarice so izvedena s ključavnico na izvijač (opcija ključavnica na ključ). Podometni okvir je pocinkan, zunanji okvir in vrata so prevlečena z umetno maso RAL 9016 (čista bela). Dobava v zaščitnem kartonu, brez toplotnih števcov.

Oprema

Dovod in povratek: mesing razdelilec DN25, ročni odzračevalnik in praznilno-polnilna pipa.

Dovod: kroglični ventil DN20, ločljive spojnice in že vgrajena potopna tulka za Allmess toplotni števec.

Povratek: vgrajen vmesni kos za vgradnjo kompaktnega toplotnega števca Allmess (qp 1,5 m³/h), z ločljivimi spojnici pred in za ohišjem ter s krogličnima ventiloma DN20 pred in za ohišjem.

Priključki

Primar: horizontalno DN20 NN (standardno z leve, opcija priključek z desne).

- Na voljo so tudi vse izvedbe s primarnim priključkom od spodaj (glej sliko)!

Sekundar: od spodaj, iz razdelilca / zbiralnika DN20 ZN Euro-konus.

Opombe

- Možna je dobava vseh omaric v izvedbi za nadometno montažo in v izvedbi z nogami za nastavitev višine!
- Možna je dobava opisanih razdelilnih sistemov brez omaric!
- Možna je dobava opisanih omaric in razdelilnih sistemov brez merilne proge za merilnik toplotne energije!
- Razdelilce je možno dobaviti z zapornimi regulirnimi ventili in termostatskimi ventili (lahko opremljenimi z električnimi nastavitvenimi pogoni) - posebej primerno za razdelilne postaje za talno ogrevanje!
- Možno je tudi dobaviti razdelilce z merilniki trenutnega pretoka (topmeter)!

OSTALA OPREMA

V ceniku smo vam predstavili najpogosteje zahtevane produkte iz programa predmontiranih omaric **Wittigsthal**.

Poleg navedenih produktov vam lahko ponudimo še:

- prazne omarice v skoraj 30 različnih dimenzijah,
- revizijske pokrove iz več različnih materialov,
- regulacijske omarice in sisteme,
- kompaktne regulacijske postaje FB-Fix za manjše prostore,
- na podlagi povpraševanja pa vam lahko pripravimo tudi rešitev prilagojeno konkretnemu objektu, ki je ni v standardni ponudbi!

NN - notranji navoj

ZN - zunanji navoj