

PODOMETNE PRAZNE OMARICE

Prazne podometne omarice za vgradnjo števecv ali ostalih komponent vodovodnega / ogrevalnega programa.

Opis	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Št. artikla
ES-195 x 195	195	195	90...140	4251795209468
ES-220 x 220	220	220	90...140	4251795209475
ES-280 x 280	280	280	90...140	4251795209499
ES-380 x 380	380	380	90...140	4251795209512

OPOMBA: ostale dimenzije po povpraševanju!



Tehnični opis prazne omarice

Pocinkana podometna omarica z nastavljivo globino okvirja s plastično prevleko barve podobno kot beli RAL 9016 in ključavnico na izvijač.

Verziji globine:

- 90... 140mm
- 110... 160mm

Opcije:

- ES (brez nog)
- ESF (s 120...185 mm nastavljivimi nogami za nastavitev višine estriha)

Verzije pokrova

Pokrov z okvirjem in vijačnim zaklepom.

- **RT** - prevlečen s plastiko (podobno beli RAL9016)
- **RTE** - iz nerjavečega jekla
- **RTF** - za radijsko odčitavanje, z odprtino prevlečeno s plastiko (podobno beli RAL 9016), z magnetnim držalom
- **AMF** - za radijsko odčitavanje, plastični pokrov (podobno beli RAL 9010), z magnetnim držalom
- **FAP** - pokrov za vgradnjo keramične ploščice, prevlečen s plastiko (podobno beli RAL 9016), po globini nastavljiv okvir (okvir na tečaju z magnetnim zapiranjem, odpiranje s pritiskom prsta, vstavek »fermacell« za lepljenje keramične ploščice do debeline 8 mm in maksimalne teže 10 kg)

Dodatne možnosti

Univerzalne montažne tirnice: prazne omarice (tip ES / tip ESF) so po izbiri lahko tovarniško opremljene z univerzalnimi montažnimi tirnicami.

